

RUNDSCHLINGEN-GEHÄNGE MIT HOCHFESTEN BAUTEILEN

1-STRÄNGIG

TRAGFÄHIGKEIT IN KG	AUFHÄNGEGLIED ABMESSUNG IN MM	MAULWEITE YOS IN MM	MAULWEITE YOZ IN MM
1.000	110 x 60	27	28
1.500	110 x 60	27	36
2.000	110 x 60	27	36
3.000	135 x 75	34	44
4.000	160 x 90	42	54
5.000	160 x 90	42	54

2-STRÄNGIG

TRAGFÄHIGKEIT IN KG	AUFHÄNGEGLIED ABMESSUNG IN MM	MAULWEITE YOS IN MM	MAULWEITE YOZ IN MM
1.400	110 x 60	27	28
2.100	110 x 60	27	36
2.800	135 x 75	27	36
4.200	160 x 90	34	44
5.600	180 x 100	42	54
7.000	180 x 100	42	54

3-STRÄNGIG

TRAGFÄHIGKEIT IN KG	AUFHÄNGEGLIED ABMESSUNG IN MM	MAULWEITE YOS IN MM	MAULWEITE YOZ IN MM
2.100	135 x 75	27	28
3.150	135 x 75	27	36
4.200	160 x 90	27	36
6.300	180 x 100	34	44
8.400	200 x 110	42	54
10.500	200 x 110	42	54

4-STRÄNGIG

TRAGFÄHIGKEIT IN KG	AUFHÄNGEGLIED ABMESSUNG IN MM	MAULWEITE YOS IN MM	MAULWEITE YOZ IN MM
2.100	135 x 75	27	28
3.150	135 x 75	27	36
4.200	160 x 90	27	36
6.300	180 x 100	34	44
8.400	200 x 110	42	54
10.500	200 x 110	42	54